



제2024-022513-01-1호(1/2)

안전인증서

PARKER HANNIFIN Manufacturing S.r.l
Via Enrico Fermi, 5, 20060, Gessate (MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조의제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Solenoid valve

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

49590*** (Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C/T130 °C Db) / 24-KA4BO-0460X

인증기준

고용노동부고시 제2021-22호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via Enrico Fermi, 5, 20060, Gessate (MI), Italy' 에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 제품개요: 당 기기는 분진 방폭 구조의 솔레노이드 밸브임. (DC, 표준 타입)
- 제품성격: 별첨 참조
- 사용주위온도

모델명	사용주위온도	Thermal fuse
495900**	-40 °C ≤ T _a ≤ +55 °C(T80 °C), +65 °C(T95 °C), +80 °C(T130 °C)	108 °C
495905**, 495905.05**,	-40 °C ≤ T _a ≤ +80 °C(T130 °C)	115 °C

3. 인증범위: [별첨] 참조

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 당 기기는 기계적 손상 위험이 낮은 영역에서만 사용할 것.
- 정전기 위험-당 기기는 젖은 천이나, 정전기 방지 제품을 사용하여 청소할 것.
- 커버를 고정하는 나사는 ISO 7048에 따른 Form H, M4x0.7, 길이 20, A2-70 등급 이상일 것.
- 당 기기에 포함된 케이블 글랜드는 5 Nm로 조일 것. (렌치: 21mm)
- 관련 IECEx 인증서(IECEx IMQ 22.0002X issue No.0) 3 페이지 SPECIFIC CONDITIONS OF USE 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx IMQ 22.0002X issue No.0)와 함께 사용.
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2024년 07월 10일

한국산업기술시험원장





인 증 조 건

[별첨] 제품형식 인증범위 및 정격

모델명	전압 (Vdc)	전류 (mA)	Pn(hot)	P(cold) 20°C	Current fuse (mA)
495900C1	12	200	2 W	2.5 W	800
495900C2	24	100			400
495900C4	48	49			250
495900C5	110	21			100
495905C2	24	360	8 W	9 W	1600
495905C4	48	180			800
495905C5	110	75			400
495905.05C2	24	360			-
495905.05N7	28	310			-
495905.05C4	48	180	-		