

08 Female SAE 45° – Swivel Straight

SAE J516





Part Number	Hose I.D.				Thread	A	B	W
	DN	Inch	Size	mm	UNF	mm	mm	*inch*
30882-4-4	6	1/4	-4	6.4	7/16x20	39	19	*9/16*
30882-4-4B	6	1/4	-4	6.4	7/16x20	39	19	*9/16*
30882-5-4B	6	1/4	-4	6.4	1/2x20	40	21	*5/8*
30882-6-6-SM	10	3/8	-6	9.5	5/8x18	46	22	19
30882-6-6B	10	3/8	-6	9.5	5/8x18	46	23	*3/4*
30882-8-8	12	1/2	-8	12.7	3/4x16	51	25	*7/8*
30882-8-8B	12	1/2	-8	12.7	3/4x16	51	25	*7/8*
30882-10-10	16	5/8	-10	15.9	7/8x14	65	28	*1*
30882-10-10B	16	5/8	-10	15.9	7/8x14	65	28	*1*
30882-12-12	19	3/4	-12	19.1	1 1/16x14	67	30	*1 1/4*
30882-12-12B	19	3/4	-12	19.1	1 1/16x14	67	30	*1 1/4*

Also available in stainless steel. Details can be found in CAT 4400.1/UK

K: without plastic ring; **B**: Brass; **SM**: Metric Hexagon

Approved **fitting series** for **hose types**:

82 | 801 | 804 | 821FR | 830M | 831 | 836 | 837BM | 837PU | 838M

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark