NITO Slangeforskruninger

Strålerør og slangeforskruninger til sammenkobling af slanger og tilslutning til vandhaner.



WATER

MAX 25 BAR

MAX +80 °C

NITO® THE STRONGEST CONNECTION

Mange variationsmuligheder sikrer maksimal fleksibilitet

NITO Slangeforskruninger
Anvendes, hvor man bruger slanger, som skal forbindes i forskellige længder efter behov, på vandhaner og andre tilslutninger i industri og håndværk.

Fordele:
- Er kvalitetsprodukter i drejet messing
- Har fast pakning
- Sikker for tryk og tæt

Sortiment
- 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" og 2" som standard
- Leveres i rå messing

NITO Strålerør
- Er kvalitetsprodukter i drejet messing
- Rå eller forniklet
- Er indstillelig fra lukket til åben og fra en finfordelt douche til en stærk koncentreret stråle
- Anvendes til vanding og spuling, vandbesparende

Sortiment
- Slangetilslutning 1/2", 3/4" og 1"
- Gevindtilslutning 3/4" RG

De viste produkter udgør kun et udsnit af vores sortiment.
Se hele programmet på vores hjemmeside eller kontakt NITO.

NITO Slangeforskruninger

Varenr.	
2664BA4	NITO 1/4" udvendig gevind med 3/8" Slangenippel (BSPT)
2760EA4	NITO 3/4" udvendig gevind med 3/4" Slangenippel (BSPP)
15020A4	NITO Samlerør 15 mm – 15 mm slangespids
27210A4	NITO 3/4" Slangespids med 3/4" udvendig gevind

Varenr.	
27150A4	NITO 1/2" Omløber 1/2" slangespids
27650A4	NITO 1" Slangeforskruning med RG og 3/4" slangespids
27260A4	NITO 3/4" Omløber med dobb. 3/4" Slangespids
27L42A4	NITO Konisk Slangespids Ø 6,3 mm til 15 mm m/1/2" Omløber





Andre NITO Produkter


NITO koblinger


NITO rustfrie koblinger


NITO Click koblinger


NITO pistoler


NITO sikkerhedskoblinger


NITO trykluftskoblinger

NITO A/S
H. C. Ørstedsvej 4
DK-6100 Haderslev
Telefon: 7452 6363
Fax: 7453 2220
E-mail: nito@nito.dk
www.nito.dk