

06/68 Female – JIC 37° SAE 45° Dual Flare Swivel – Straight

ISO12151-5-SWS – DKJ





***New 3S-Fitting-Design – more information see Cc-Index**

Part Number		Hose I.D.				Thread	A	B	H	W
46 series	48 series	DN	Inch	Size	mm	UNF	mm	mm	mm	mm
	10648-4-4*	6	1/4	-4	6,4	7/16x20	48	24	13	14
16846-4-4		6	1/4	-4	6,4	7/16x20	52	29	14	17
	10648-5-4*	6	1/4	-4	6,4	1/2x20	49	25	13	17
16846-5-4		6	1/4	-4	6,4	1/2x20	53	30	14	17
10646-6-4		6	1/4	-4	6,4	9/16x18	55	31	14	19
	10648-6-4*	6	1/4	-4	6,4	9/16x18	51	27	13	19
16846-5-5		8	5/16	-5	7,9	1/2x20	54	31	14	17
	16848-5-5	8	5/16	-5	7,9	1/2x20	54	30	14	17
10646-6-5	10648-6-5	8	5/16	-5	7,9	9/16x18	53	29	14	19
16846-8-5	16848-8-5	8	5/16	-5	7,9	3/4x16	57	34	17	22
16846-4-6	16848-4-6	10	3/8	-6	9,5	7/16x20	50	27	14	17
16846-5-6		10	3/8	-6	9,5	1/2x20	51	29	14	17
	16848-5-6	10	3/8	-6	9,5	1/2x20	52	29	14	17
10646-6-6		10	3/8	-6	9,5	9/16x18	52	30	17	19
	10648-6-6*	10	3/8	-6	9,5	9/16x18	49	26	17	19
	10648-8-6*	10	3/8	-6	9,5	3/4x16	52	30	17	22
16846-8-6		10	3/8	-6	9,5	3/4x16	56	34	17	22
16846-10-6	16848-10-6	10	3/8	-6	9,5	7/8x14	59	36	22	27
10646-6-8	10648-6-8	12	1/2	-8	12,7	9/16x18	55	32	22	19
	10648-8-8*	12	1/2	-8	12,7	3/4x16	56	34	22	22
16846-8-8		12	1/2	-8	12,7	3/4x16	56	32	22	22
	10648-10-8*	12	1/2	-8	12,7	7/8x14	59	36	22	27
16846-10-8		12	1/2	-8	12,7	7/8x14	62	38	22	27
10646-12-8	10648-12-8	12	1/2	-8	12,7	1 1/16x12	62	39	27	32
16846-8-10	16848-8-10	16	5/8	-10	15,9	3/4x16	57	32	22	22
	10648-10-10*	16	5/8	-10	15,9	7/8x14	62	37	24	27
16846-10-10		16	5/8	-10	15,9	7/8x14	60	35	22	27
10646-12-10		16	5/8	-10	15,9	1 1/16x12	64	39	27	32
	10648-12-10*	16	5/8	-10	15,9	1 1/16x12	63	39	24	32
16846-8-12	16848-8-12	19	3/4	-12	19,1	3/4x16	58	32	24	22
16846-10-12	16848-10-12	19	3/4	-12	19,1	7/8x14	61	35	24	27
10646-12-12		19	3/4	-12	19,1	1 1/16x12	67	41	27	32
	10648-12-12*	19	3/4	-12	19,1	1 1/16x12	65	40	27	32
10646-14-12	10648-14-12	19	3/4	-12	19,1	1 3/16x12	68	42	30	36
10646-16-12	10648-16-12	19	3/4	-12	19,1	1 5/16x12	71	45	32	41
10646-12-16	10648-12-16	25	1	-16	25,4	1 1/16x12	73	44	32	32
10646-16-16		25	1	-16	25,4	1 5/16x12	75	46	32	41
	10648-16-16*	25	1	-16	25,4	1 5/16x12	78	45	32	41
10646-20-16		25	1	-16	25,4	1 5/8x12	80	50	41	50
	10648-20-16*	25	1	-16	25,4	1 5/8x12	82	50	32	50
10646-16-20		31	1 1/4	-20	31,8	1 5/16x12	87	49	41	41
	10648-16-20	31	1 1/4	-20	31,8	1 5/16x12	97	50	46	41
10646-20-20		31	1 1/4	-20	31,8	1 5/8x12	89	51	46	50
	10648-20-20	31	1 1/4	-20	31,8	1 5/8x12	100	53	46	50
	10648-24-24	38	1 1/2	-24	38,1	1 7/8x12	98	60	55	60

Approved **fitting series** for **hose types**, depending on size: Also available in stainless steel. Details can be found in CAT 4400.1/UK

46 or **48** 441 | 461LT | 462 | 462TC | 462ST | 629PU | 692PU Twin

46 463 | 492 | 492ST | 492TC | 692 | 692Twin | 692TC | BCH1

48 301SN | 304 | 387 | 387ST | 387TC | 421RH | 421SN | 426 | 421TC | 436 | 441RH | 462PU | 462PU Twin | BCH2 | HT2 | ...

471TC | 477 | 477ST | 477TC | 477RH | 487 | 487ST | 487TC | 493 | 787 | 787TC | 787ST | 797 | 797TC | 797ST | 811 | 881

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark