

Produkt information



HYDRAWAY HVXA 32

Hydraulikolie, primært til udendørs brug

Produktbeskrivelse

HYDRAWAY HVXA 32 er en halvsyntetisk zinkfri hydraulikolie med højt viskositetsindeks

Anvendelsesområder

Er udviklet til brug med hydraulik, der arbejder under krævende forhold. Olien har et bredt arbejdstemperaturområde og fungerer særdeles godt under kolde skandinaviske vinterforhold og i mere varme klimaer

Egenskaber og fordele

Olien er askefri og forebygger dermed filterrelaterede driftsproblemer. Den giver meget god beskyttelse mod slitage og sikrer lang levetid for komponenterne. Det høje viskositetsindeks samt den høje forskydningsstabilitet og høje oxideringsstabilitet betyder, at produktet har optimal viskositet under skiftende arbejdsforhold i længere tid. Olien forhindrer slamdannelse i hydrauliksystemer og har meget god kapacitet til at adskille luft og vand. Produktet kan blandes med de fleste hydraulikolier og opfylder og overstiger test og krav fra de førende hydraulikproducenter.

Afprøvninger og godkendelser

Specifikationer: ISO 6743/4 L-HV, DIN 51524/3 HVLP, HOCNF

Godkendelser: BOSCH-REXROTH RE 90220

Håndtering og opbevaring

Undgå hudkontakt. I tilfælde af hudkontakt vaskes med vand og sæbe. Brugt olie bortskaffes på en genbrugsstation eller tilsvarende. Der findes sikkerhedsdatablade på www.fuchs.com/dk, eller de leveres på anmodning.

Date of change, Page 1

FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS Tlf. 32 46 3000
Tuborg Boulevard 12, 3 bestil@fuchs-oil.com
2900 Hellerup

www.fuchs.com/dk

Produkt information



Typiske data:

Egenskaber	Værdi	ENHEDER	Metode
Massefylde ved 15 °C	864	kg/m ³	ISO 12185
Flammpunkt COC	192	°C	ISO 2592
FZG A/8,3/90	11	FLS	CEC-L-07-A-95
flydepunkt	-51	°C	ISO 3016
Viskositet ved 40°C	30.8	mm ² /s	ISO 3104
Viskositet ved 100°C	6.5	mm ² / s	ISO 3104
Viskositetsindeks	173	-	ISO 2909

Oplysningerne i denne produktbeskrivelse er baseret på den erfaring og know-how FUCHS Schmierstoffe GMBH besidder i udvikling og fremstilling af smøremidler og repræsenterer den en nuværende state-of-the-art. Vore produkters præstationer kan være påvirket af en række faktorer, især anvendelsen, anvendelsesmetoden, det operationelle miljø, komponenters fysiske tilstand, mulig ekstern forurening osv. Begrundet i disse forhold er universelt gyldige udsagn om vore produkters funktion ikke mulige. Oplysningerne i denne produktbeskrivelse repræsenterer generelle, ikke-bindende retningslinjer. Produktbeskrivelsen giver ingen garanti, hverken direkte udtrykt eller underforstået, for produktets egenskaber eller egnethed til en given applikation.

Vi anbefaler derfor, at du konsulterer en FUCHS applikationsingeniør, for at diskutere anvendelsesområder og krav til produktets ydeevne, før produktet anvendes. Det er brugerens ansvar at teste den funktionelle egnethed af produktet og bruge det med den tilsvarende omhu.

Vore produkter gennemgår løbende forbedringer. Vi forbeholder os derfor ret til, til enhver tid og uden varsel, at ændre vort produktprogram, selve produkterne og deres fremstillingsmetoder samt alle oplysninger om vore produkter, medmindre andet er fastsat i kundespecifikke aftaler.


Med offentliggørelsen af denne produktbeskrivelse, ophører alle tidligere udgavers gyldighed. Enhver form for gengivelse, hel eller delvis, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS

Date of change, Page 2

FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS Tlf. 32 46 3000
Tuborg Boulevard 12, 3 bestil@fuchs-oil.com
2900 Hellerup

www.fuchs.com/dk

Produkt information



Date of change, Page 3

FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS Tlf. 32 46 3000
 Tuborg Boulevard 12, 3 bestil@fuchs-oil.com
 2900 Hellerup

www.fuchs.com/dk