SIKKERHEDSDATABLAD

# Technosil Pressure Neutral

## PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### 1.1. Produktidentifikator

| | |
|---|---|
| *Handelsnavn:* | Technosil Pressure Neutral |
| *Andre navne / Synonymer:* | PROFESSIONAL ADHESIVE & SEALANT SYSTEM |
| *Produkt nr.:* | 15415 |
| *Unik formelidentifikator (UFI):* | EPU2-50XE-R002-XQ7M |

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

| | |
|---|---|
| *Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen:* | Tætningsmasse |
| *Anvendelser der frarådes :* | Ingen kendte. |

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

| | |
|---|---|
| *Firmanavn og adresse:* | **VEIDEC AB**<br>Videvägen 9<br>SE-247 64 Veberöd<br>Sverige<br>+46 46 238900<br>www.veidec.com |
| *Distributør:* | **VEIDEC ApS**<br>Mosevangen 102<br>5330 Munkebo<br>Danmark<br>+45 86 28 50 00<br>www.veidec.dk |
| *Kontaktperson:* | Nina Mandahl |
| *E-mail:* | nina.mandahl@veidec.se |
| *Revision:* | 25.04.2023 |
| *SDS Version:* | 1.0 |

### 1.4. Nødtelefon

Kontakt Giftlinjen på telefon +45 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).
Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger.

## PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Aerosol 3; H229, Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

### 2.2. Mærkningselementer

| | |
|---|---|
| *Farepiktogram:* | Ikke relevant. |
| *Signalord:* | Advarsel |



Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark

| | |
|---|---|
| *Faresætninger:* | Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) |
| *Sikkerhedssætninger:* | |
| *Generelt:* | - |
| *Forebyggelse:* | Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210)<br>Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251) |
| *Reaktion:* | - |
| *Opbevaring:* | Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412) |
| *Bortskaffelse:* | - |
| *Oplysningspligtige indholdsstoffer:* | Ingen kendte. |
| *Anden mærkning:* | UFI: EPU2-50XE-R002-XQ7M |

### 2.3. Andre farer

| | |
|---|---|
| *Andet:* | Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet at være et PBT- og/eller vPvB-stof.<br>Produktet indeholder ingen stoffer, der er vurderet til at være hormonforstyrrende i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605. |

## PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

### 3.1. Stoffer

Finder ikke anvendelse. Dette produkt er en blanding.

### 3.2. Blandinger

| Produkt/Substans | Identifikatorer | % w/w | Klassificering | Bem. |
|---|---|---|---|---|
| 2-Pentanone, O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime | CAS nr: 37859-55-5<br>EF nr.: 484-460-1<br>REACH: 01-2120004323-76<br>Indeksnr.: | ≤ 5 % | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319 | |
| 2-Pentanone, 2,2',2''-[O,O',O''-(ethenylsilylidyne)trioxime] | CAS nr: 58190-62-8<br>EF nr.: 700-810-0<br>REACH: 01-2120006148-66<br>Indeksnr.: | ≤ 5 % | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319 | |
| N-pentan-2-ylidenehydroxylamine | CAS nr: 623-40-5<br>EF nr.: 484-470-6<br>REACH: 01-2119980079-27<br>Indeksnr.: | 1 < 2,5 % | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412 | |

Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige.



Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark

**Andre oplysninger**

-

## PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

| | |
|---|---|
| *Generelt:* | Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende. |
| *Indånding:* | Ved ubehag: Bring personen i frisk luft. |
| *Hudkontakt:* | Ved irritation: Vask produktet af. Ved fortsat irritation: Søg læge. |
| *Øjenkontakt:* | Ved irritation af øjet: Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophører. |
| *Indtagelse:* | Giv rigeligt med vand. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. |
| *Forbrænding:* | Ikke relevant. |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen kendte.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen kendte.

**Oplysning til lægen**

Medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet.

## PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.
Uegnede slukningsmidler: Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Disse er:
CO/CO2

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug fuld åndedrætsbeskyttelse og beskyttelsesbeklædning for at forhindre kontakt. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning.

## PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Ingen særlige krav.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger



Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark

Ikke relevant.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Fjern om muligt gasflasker fra farezonen.

### 6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 13 "Bortskaffelse" om håndtering af affald.
Se punkt 8 "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

## PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevares køligt på et godt ventileret område væk fra mulige antændelseskilder.

| | |
|---|---|
| *Anbefalet opbevaringsmateriale:* | Opbevares kun i originalemballagen. |
| *Lagertemperatur:* | < 50°C |
| *Materialer, der skal undgås:* | Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler. |

### 7.3. Særlige anvendelser
Ikke relevant.

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1. Kontrolparametre
Ingen indgående stoffer er listet på den danske grænseværdiliste.

**DNEL**

2-Pentanone, 2,2',2''-[O,O',O''-(ethenylsilylidyne)trioxime]

| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
|---|---|---|
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal | 0,065 mg/kg bw/day |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal | 65 µg/kg/dag |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding | 0,229 mg/m³ |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding | 229.2 µg/m³ |

2-Pentanone, O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime

| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
|---|---|---|
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal | 0,065 mg/kg bw/day |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding | 0,229 mg/m³ |

N-pentan-2-ylidenehydroxylamine

| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
|---|---|---|
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal | 0,097 mg/kg bw/day |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding | 51,54 mg/m³ |

**PNEC**

2-Pentanone, 2,2',2''-[O,O',O''-(ethenylsilylidyne)trioxime]



Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark

| Eksponeringsvej: | Varighed af eksponering: | PNEC: |
|---|---|---|
| Ferskvand | | 103 µg/L |
| Ferskvandssediment | | 586 µg/kg |
| Havvand | | 10.3 µg/L |
| Havvandssediment | | 59 µg/kg |
| Jord | | 0,046 mg/kg dw |
| Jord | | 45.6 µg/kg |
| Spildevandsbehandlingsanlæg | | 2,22 mg/l |
| Spildevandsbehandlingsanlæg | | 2.22 mg/L |

2-Pentanone, O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime

| Eksponeringsvej: | Varighed af eksponering: | PNEC: |
|---|---|---|
| Jord | | 0,044 mg/kg dw |
| Spildevandsbehandlingsanlæg | | 2,15 mg/l |

N-pentan-2-ylidenehydroxylamine

| Eksponeringsvej: | Varighed af eksponering: | PNEC: |
|---|---|---|
| Jord | | 0,049 mg/kg dw |
| Spildevandsbehandlingsanlæg | | 2 mg/l |

## 8.2. Eksponeringskontrol

Ingen kontrol nødvendig under forudsætning af, at produktet anvendes normalt.

*Generelle forholdsregler:* Ingen særlige krav.

*Eksponeringsscenarier:* Ikke relevant.

*Eksponeringsgrænse:* Der forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i produktet.

*Tekniske tiltag:* Ingen særlige krav.

*Hygiejniske foranstaltninger:* Vask hænder efter brug.

*Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:* Ingen særlige krav.

### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

*Generelt:* Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i punkt 15. Anvend kun CE-mærket værneudstyr.

*Luftvejene:*

| Type | Klasse | Farve | Standarder | |
|---|---|---|---|---|
| Ingen særlige ved normal tilsigtet brug. | | | | |

*Hud og krop:*

| Type | Type/Kategori | Standarder | |
|---|---|---|---|
| Ingen særlige krav. | - | - | |



Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark

*Hænder:*

| Materiale | Handsketykkelse (mm) | Gennembrudstid (min.) | Standarder | |
|---|---|---|---|---|
| Ingen særlige ved normal tilsigtet brug | - | - | - | |

*Øjne:*

| Type | Standarder | |
|---|---|---|
| Ingen særlige ved normal tilsigtet brug. | - | |

## PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| | |
|---|---|
| *Fysisk form:* | Aerosol |
| *Farve:* | Rød |
| *Lugt / Lugttærskel (ppm):* | Mild |
| *pH:* | Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant. |
| *Massefylde (g/cm³):* | 1,25 |
| *Kinematisk viskositet:* | Ikke anvendelig |
| *Partikelegenskaber:* | Ikke anvendelig |

**Tilstandsændring og dampe**

| | |
|---|---|
| *Smeltepunkt/frysepunkt (°C):* | Ingen data tilgængelige |
| *Blødgøringspunkt/-interval (voks og pasta) (°C):* | Finder ikke anvendelse på aerosoler. |
| *Kogepunkt (°C):* | Ingen data tilgængelige |
| *Damptryk:* | Ingen data tilgængelige |
| *Relativ dampmassefylde:* | Ikke anvendelig - finder ikke anvendelse på aerosoler. |
| *Nedbrydningstemperatur (°C):* | Ikke anvendelig |

**Data for brand- og eksplosionsfare**

| | |
|---|---|
| *Flammepunkt (°C):* | Ikke anvendelig - finder ikke anvendelse på aerosoler. |
| *Antændelighed (°C):* | Ikke anvendelig - finder ikke anvendelse på aerosoler. |
| *Selvantændelsestemperatur (°C):* | Ikke anvendelig - finder ikke anvendelse på aerosoler. |
| *Øvre og nedre eksplosionsgrænse (% v/v):* | Ingen data tilgængelige |

**Opløselighed**

| | |
|---|---|
| *Opløselighed i vand:* | Uopløseligt |
| *n-octanol/vand koefficient:* | Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant. |
| *Opløselighed i fedt (g/L):* | Ingen data tilgængelige |

### 9.2. Andre oplysninger



Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark

| | |
|---|---|
| *Fordampningshastighed (n-butylacetat = 100):* | Ikke anvendelig |
| *VOC (g/L):* | 25 |
| *Andre fysiske og kemiske parametre:* | Ingen data tilgængelige. |
| *Oxiderende egenskaber:* | Ikke anvendelig |

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

**10.1. Reaktivitet**
Der er ingen kendt reaktivitetsrisiko i forbindelse med dette produkt.

**10.2. Kemisk stabilitet**
Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i punkt 7 "Håndtering og opbevaring".

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**
Ingen kendte.

**10.4. Forhold, der skal undgås**
Ingen kendte.

**10.5. Materialer, der skal undgås**
Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**
Ingen ved normale forhold.

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Akut toksicitet**

| | |
|---|---|
| Produkt/Substans | 2-Pentanone, O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime |
| Forsøgsmetode: | OECD 425 |
| Art: | Rotte |
| Eksponeringsvej: | Oral |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 1234 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Produkt/Substans | 2-Pentanone, O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime |
| Art: | |
| Eksponeringsvej: | Dermal |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 1782 mg/kg bw |

| | |
|---|---|
| Produkt/Substans | 2-Pentanone, 2,2',2''-[O,O',O''-(ethenylsilylidyne)trioxime] |
| Forsøgsmetode: | OECD 423 |
| Art: | |
| Eksponeringsvej: | Oral |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 1000 mg/kg bw |

| | |
|---|---|
| Produkt/Substans | 2-Pentanone, 2,2',2''-[O,O',O''-(ethenylsilylidyne)trioxime] |
| Art: | |
| Eksponeringsvej: | Dermal |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 1786 mg/kg bw |

| | |
|---|---|
| Produkt/Substans | N-pentan-2-ylidenehydroxylamine |
| Forsøgsmetode: | OECD 425 |



Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark

| | |
|---|---|
| Art: | Rotte |
| Eksponeringsvej: | Oral |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 1133 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Produkt/Substans | N-pentan-2-ylidenehydroxylamine |
| Art: | |
| Eksponeringsvej: | Dermal |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | > 295 ppm |

**Hudætsning/-irritation**
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation**
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

**Respiratorisk sensibilisering**
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

**Hudsensibilisering**
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

**Kimcellemutagenicitet**
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

**Kræftfremkaldende egenskaber**
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

**Reproduktionstoksicitet**
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

**Gentagne STOT-eksponeringer**
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

### 11.2. Oplysninger om andre farer

**Langtidsvirkninger**
Ingen kendte.

**Hormonforstyrrende egenskaber**
Ikke relevant.

**Andre oplysninger**
Ingen kendte.

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

### 12.1. Toksicitet
Ingen data tilgængelige.

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed
Produktet forventes ikke at være biologisk nedbrydeligt.

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Produktet indeholder ingen stoffer, som forventes at være bioakkumulerbare.

### 12.4. Mobilitet i jord
Ingen data tilgængelige.



Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet at være et PBT- og/eller vPvB-stof.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Ikke relevant.

### 12.7. Andre negative virkninger
Ingen kendte.

## PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling
Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.
Beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

**EAK-kode**

15 01 10* Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer

**Særlig mærkning**

Ikke relevant.

**Forurenet emballage**

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

## PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

| | 14.1 UN | 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse | 14.3 Transportfareklasse(r) | 14.4 PG* | 14.5. Env** | Andre oplysninger: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR | UN1950 | AEROSOLER | Transportfareklasse: 2<br>Faresedler: 2.1<br>Klassifikationskode: 5F<br> | - | Nej | Begrænsede mængder: 1 L<br>Tunnelrestriktionskode: (D)<br>Se i øvrigt yderligere information nedenfor. |
| IMDG | UN1950 | AEROSOLS | Class: 2<br>Labels: 2.1<br>Classification code: 5F<br> | - | Nej | Limited quantities: 1 L<br>EmS: F-D S-U<br>Se i øvrigt yderligere information nedenfor. |
| IATA | UN1950 | AEROSOLS | Class: 2<br>Labels: 2.1<br>Classification code: 5F<br> | - | Nej | Se i øvrigt yderligere information nedenfor. |

* Emballagegruppe
** Miljøfarer

**Anden information**

Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods.

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Ikke relevant.



Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgængelige.

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

| | |
|---|---|
| *Anvendelsesbegrænsninger:* | Ingen særlige. |
| *Krav om særlig uddannelse:* | Ingen særlige krav. |
| *SEVESO - Farekategorier / Navngivne farlige stoffer:* | Ikke relevant. |
| *Andet:* | Kodenummer (1993): 00-6 |
| *Kilder:* | Bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler, som ændret ved Bek. nr. 301 af 27. marts 2014, Bek. nr. 478 af 25. maj 2016 og Bek. 1336 af 29.november 2017.<br>Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.<br>Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre med senere ændringer.<br>Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP).<br>Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH). |

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ikke relevant.

## PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

**Den fulde ordlyd af H-sætninger omtalt i punkt 3**

H302, Farlig ved indtagelse.
H319, Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412, Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**Forkortelser og initialord**

ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej
ATE = Vurdering af Akut Toksicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Chemical Abstracts Service-nummer
CE = Conformité Européenne
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger
DNEL = Afledt nuleffektniveau (Derived No Effect Level)
EINECS = Europæisk Fortegnelse over Eksisterende Markedsførte Kemiske Stoffer
EU/EF = Den Europæiske Union
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning
EWC = Europæisk Affaldskatalog
FN = Forenede Nationer



Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark

IATA = Den Internationale Luftfartssammenslutning (International Air Transport Association)
IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods
LogPow = Logaritme af oktanol/vand-fordelingskoefficienten
MSDS = Materialesikkerhedsdatablad
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC = Forventet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration)
REACH = registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
SCL = Specifik koncentrationsgrænse
SVHC = Særligt problematiske stoffer
UFI = Unik formelidentifikator
VOC = Flygtige Organiske Bestanddele
vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende

## Anden information

Ikke relevant.

## Sikkerhedsdatabladet er valideret af

Nina Mandahl

## Andet

Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se punkt 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant.
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.
Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation.
Land-sprog: DK-da



Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark