
Port Connectors

BSP Taper Female Adapter

For fractional tube



CPI™ PART NO.	A-LOK® PART NO.	INTER-CHANGES WITH	INCHES					
			TUBE O.D.	BSPT THREAD	A	K	W HEX	BORE
4-2K T2HG	**4FA2K**	4-TR-7-2RT	1/4	1/8-28	1.31	.64	9/16	.156
4-4K T2HG	**4FA4K**	4-TR-7-4RT	1/4	1/4-19	1.48	.64	3/4	.156
6-4K T2HG	**6FA4K**	6-TR-7-4RT	3/8	1/4-19	1.56	.72	3/4	.281
6-6K T2HG	**6FA6K**	6-TR-7-6RT	3/8	3/8-19	1.63	.72	7/8	.281
8-4K T2HG	**8FA4K**	8-TR-7-4RT	1/2	1/4-19	1.83	.98	3/4	.375
8-6K T2HG	**8FA6K**	8-TR-7-6RT	1/2	3/8-19	1.89	.98	7/8	.375
8-8K T2HG	**8FA8K**	8-TR-7-8RT	1/2	1/2-14	2.14	.98	1-1/16	.375

NOTE: Tube stub is pre-grooved as standard. Dimensions for reference only, subject to change.

Generic (non-grooved) can be ordered through Quick Response Department.
Add -Z6 for assembly of nuts and ferrules on the tube stub end.