

Port Connectors

BSPP Tube End Male Adapter with ED Seal

For fractional tube





CPI™ PART NO.	A-LOK® PART NO.	INTER-CHANGES WITH	INCHES							
			TUBE O.D.	BSPP THREAD	A	K	R	X	W HEX	BORE
4-4R-ED T2HF	4MA4R-ED	–	1/4	1/4	1.50	.63	.47	0.74	3/4	.18
4-6R-ED T2HF	4MA6R-ED	–	1/4	3/8	1.50	.63	.47	0.86	3/4	.18
8-4R-ED T2HF	8MA4R-ED	–	1/2	1/4	1.75	.91	.47	0.74	3/4	.25
8-6R-ED T2HF	8MA6R-ED	–	1/2	3/8	1.78	.91	.47	0.86	7/8	.31
8-8R-ED T2HF	8MA8R-ED	–	1/2	1/2	1.94	.91	.55	1.04	1-1/16	.39

Dimensions for reference only, subject to change.

NOTE: Tube stub is pre-grooved as standard. Generic (non-grooved) can be ordered through Quick Response Department.

ED fitttings are supplied with sealing washers in nitrile as standard, suitable for temperatures between -35°C and +100°C (-31°F to +212°F). Fluorocarbon seals are available upon request which are suitable for temperatures between -25°C and +120°C (-13°F to +248°F).
Add -Z6 for assembly of nuts and ferrules on the tube stub end.