

# Tube to O-Ring Seal

## Long Male Connector
## SAE/MS Straight Thread
***For fractional tube***






| CPI™ PART NO. | A-LOK® PART NO. | INTER-CHANGES WITH | INCHES | | | | | | | | ST O-RING UNIFORM SIZE NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | T TUBE O.D. | S-SAE/MS THREAD SIZE | A | R | C | D | E MIN. OPENING | W HEX | |
| 4-4 ZH3BA | 4-4 ZH3LA | 400-1L-4ST | 1/4 | 7/16-20 | 2.26 | .36 | 0.70 | 1.97 | .19 | 9/16 | -904 |
| 6-6 ZH3BA | 6-6 ZH3LA | 600-1L-6ST | 3/8 | 9/16-18 | 2.48 | .39 | 0.76 | 2.19 | .28 | 11/16 | -906 |
| 8-8 ZH3BA | 8-8 ZH3LA | 810-1L-8ST | 1/2 | 3/4-16 | 3.01 | .44 | 0.86 | 2.58 | .41 | 7/8 | -908 |
| 12-12 ZH3BA | 12-12 ZH3LA | 1210-1L-12ST | 3/4 | 1-1/16-12 | 3.88 | .59 | 0.86 | 3.48 | .62 | 1-1/4 | -912 |
| 16-16 ZH3BA | 16-16 ZH3LA | 1610-1L-16ST | 1 | 1-5/16-12 | 4.34 | .59 | 1.04 | 3.86 | .88 | 1-1/2 | -916 |

**NOTE:** A and C dimensions are typical finger-tight. Dimensions for reference only, subject to change.

Parts are supplied with nitrile o-rings as standard. For Fluorocarbon o-rings, add the suffix “-VO”. Other o-rings available upon request.