

Tube to Female Pipe

NPT Female Bulkhead Connector

For metric tube





CPI™ PART NO.	A-LOK® PART NO.	INTER-CHANGES WITH	MILLIMETERS								
			TUBE O.D.	NPT THREAD	A	C	D	L	W HEX	B'HEAD HOLE DRILL SIZE	MAX. B'HEAD THICK.
GH2BZ 6-1/8	M6FBC1/8N	6MO-71-2	6	1/8	47,2	33,7	39,7	26,2	16,0	11,5	10,2
GH2BZ 6-1/4	M6FBC1/4N	6MO-71-4	6	1/4	52,0	33,7	44,5	26,2	19,0	11,5	10,2
GH2BZ 8-1/8	M8FBC1/8N	8MO-71-2	8	1/8	49,6	36,1	42,1	28,5	18,0	13,1	11,2
GH2BZ 10-1/4	M10FBC1/4N	10MO-71-4	10	1/4	55,2	37,0	47,6	29,4	19,0	16,3	11,2
GH2BZ 12-3/8	M12FBC3/8N	12MO-71-6	12	3/8	60,9	41,9	50,8	31,8	24,0	19,5	12,7
GH2BZ 12-1/2	M12FBC1/2N	12MO-71-8	12	1/2	66,4	41,9	56,3	31,8	27,0	19,5	12,7

NOTE: A and C dimensions are typical finger-tight. Dimensions for reference only, subject to change.

For bulkhead hole drill size and maximum bulkhead thickness, see page 61, Part BC.

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark