
Stud Fittings

3101 Stud Fitting, Male BSPP and Metric Thread



Nickel-plated brass, NBR



ØD	C		E	F1	F2	H	kg
3	M3x0.5	3101 03 09*	2.5	8	-	12.5	0.003
	M5x0.8	3101 03 19	3.5	8	2.5	12.5	0.004
4	M3x0.5	3101 04 09*	2.5	8	-	14.5	0.003
	M5x0.8	3101 04 19	3	9	2.5	14	0.003
	M7x1	3101 04 55	5	10	2.5	14	0.004
	G1/8	3101 04 10	5	13	3	11.5	0.007
	G1/4	3101 04 13	5.5	16	3	10.5	0.011
6	M5x0.8	3101 06 19	3	11	2.5	16	0.005
	M7x1	3101 06 55	5	10	3	16	0.006
	M10x1	3101 06 60	5	13	4	13	0.007
	M12x1.5	3101 06 67	5.5	15	4	13	0.009
	G1/8	3101 06 10	5	13	4	13	0.007
	G1/4	3101 06 13	5.5	16	4	12.5	0.011
	G3/8	3101 06 17	5.5	20	4	13	0.020
	G1/2	3101 06 21	7.5	24	4	20	0.040
8	M10x1	3101 08 60	5	13	5	21	0.011
	M12x1.5	3101 08 67	5.5	15	5	21	0.015
	G1/8	3101 08 10	4.5	13	5	20.5	0.011
	G1/4	3101 08 13	5.5	16	6	19.5	0.016
	G3/8	3101 08 17	5.5	20	6	18	0.022
	G1/2	3101 08 21	7.5	24	6	16.5	0.039
10	G1/4	3101 10 13	5.5	16	7	23	0.018
	G3/8	3101 10 17	5.5	20	8	19.5	0.021
	G1/2	3101 10 21	7.5	24	8	18.5	0.033
12	G1/4	3101 12 13	5.5	19	7	27.5	0.027
	G3/8	3101 12 17	5.5	20	9	27	0.029
	G1/2	3101 12 21	7	24	11	22.5	0.035
14	G3/8	3101 14 17	5.5	22	9	29.5	0.041
	G1/2	3101 14 21	7	24	11	28	0.047
16	G3/8	3101 16 17	7.5	27	9	32.5	0.061
	G1/2	3101 16 21	9	27	12	32.5	0.066

* Bi-material O ring seal