
Stud Fittings

3103 Stud Run Tee, BSPT Thread



Technical polymer, nickel-plated brass, NBR



ØD	C		F	G	H	H1	L	kg
4	R1/8	3103 04 10	10	8.5	23.5	9	14.5	0.006
	R1/4	3103 04 13	14	8.5	24	9.5	14.5	0.015
6	R1/8	3103 06 10	10	10.5	27.5	10	17.5	0.007
	R1/4	3103 06 13	14	10.5	28	10.5	17.5	0.016
8	R1/8	3103 08 10	10	13.5	35	12	23	0.009
	R1/4	3103 08 13	14	13.5	34	11	23	0.015
	R3/8	3103 08 17	17	13.5	34	11	23	0.020
10	R1/4	3103 10 13	15	16	40.5	14	26.5	0.017
	R3/8	3103 10 17	17	16	40.5	14	26.5	0.022
	R1/2	3103 10 21	21	16	40.5	14	26.5	0.033
12	R1/4	3103 12 13	15	19	46.5	15.5	31	0.028
	R3/8	3103 12 17	17	19	46.5	15.5	31	0.026
	R1/2	3103 12 21	21	19	46.5	15.5	31	0.037
14	R3/8	3103 14 17	20	22	55	19.5	35.5	0.037
	R1/2	3103 14 21	24	22	52.5	17.5	35.5	0.048
16	R3/8	3103 16 17	27	27	78	27	38.5	0.126
	R1/2	3103 16 21	27	27	78	27	38.5	0.124

Pre-coated thread
The body swivels for positioning purposes.