
Stud Fittings

3108 Stud Branch Tee, Male BSPT Thread



Technical polymer, nickel-plated brass, NBR



ØD	C		F	G	H	L/2	kg
4	R1/8	3108 04 10	10	8.5	15.5	14	0.006
	R1/4	3108 04 13	14	8.5	16	14	0.015
6	R1/8	3108 06 10	10	10.5	17.5	16	0.007
	R1/4	3108 06 13	14	10.5	18	16	0.016
8	R1/8	3108 08 10	10	13.5	22	23	0.009
	R1/4	3108 08 13	14	13.5	21	23	0.016
	R3/8	3108 08 17	17	13.5	21	23	0.020
10	R1/4	3108 10 13	15	16	24	26.5	0.017
	R3/8	3108 10 17	17	16	24	26.5	0.022
	R1/2	3108 10 21	21	16	24	26.5	0.033
12	R1/4	3108 12 13	15	19	27	31	0.021
	R3/8	3108 12 17	17	19	27	31	0.026
	R1/2	3108 12 21	21	19	27	31	0.037
14	R3/8	3108 14 17	20	22	30.5	35	0.038
	R1/2	3108 14 21	24	22	28.5	35	0.048
16	R3/8	3108 16 17	27	27	53	38.5	0.128
	R1/2	3108 16 21	27	27	53	38.5	0.124

Pre-coated thread
The body swivels for positioning purposes.

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark