
Stud Fittings

3113 45° Elbow, Male BSPT Thread



Technical polymer, nickel-plated brass, NBR



ØD	C		F	G	H	L	kg
4	R1/8	3113 04 10	10	9	21	13	0.006
6	R1/8	3113 06 10	10	11	24.5	14.5	0.006
	R1/4	3113 06 13	14	11	25	14.5	0.015
8	R1/8	3113 08 10	10	13.5	30	19.5	0.008
	R1/4	3113 08 13	14	13.5	28.5	19.5	0.015
	R3/8	3113 08 17	17	13.5	28.5	19.5	0.020
10	R1/4	3113 10 13	15	16	33.5	23	0.014
	R3/8	3113 10 17	17	16	33.5	23	0.019
	R1/2	3113 10 21	21	16	34	23	0.100
12	R1/4	3113 12 13	15	19	39	26	0.016
	R3/8	3113 12 17	17	19	39	26	0.022
	R1/2	3113 12 21	21	19	39	26	0.040

Pre-coated thread
The body swivels for positioning purposes.
This model prevents distortion of the tube.

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark