
Stud Fittings

3114 Stud Fitting, Female BSPP and Metric Thread



Nickel-plated brass, NBR



ØD	C		E	F	H	kg
4	M5x0.8	3114 04 19	6.5	8	19.5	0.005
	G1/8	3114 04 10	9.5	13	22.5	0.010
	G1/4	3114 04 13	13.5	16	26.5	0.015
6	G1/8	3114 06 10	9.5	13	24.5	0.011
	G1/4	3114 06 13	13.5	16	28.5	0.017
8	G1/8	3114 08 10	9.5	13	29	0.015
	G1/4	3114 08 13	13.5	16	33	0.021
	G3/8	3114 08 17	14	19	34	0.025
10	G1/4	3114 10 13	13.5	16	36	0.027
	G3/8	3114 10 17	14	19	36	0.027
	G1/2	3114 10 21	19.5	24	41.5	0.048
12	G3/8	3114 12 17	14	19	40	0.033
	G1/2	3114 12 21	19.5	24	45.5	0.052
14	G3/8	3114 14 17	14	22	42.5	0.057
16	G1/2	3114 16 21	15	27	49	0.096

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark