
Stud Fittings

3121 Stud Standpipe, Male BSPT Thread



Technical polymer, nickel-plated brass




ØD	C		F	H	H1	kg
4	R1/8	3121 04 10	10	26	14	0.005
	R1/4	3121 04 13	14	26.5	14.5	0.014
6	R1/8	3121 06 10	10	28	14	0.005
	R1/4	3121 06 13	14	28.5	14.5	0.014
8	R1/8	3121 08 10	10	29.5	11	0.006
	R1/4	3121 08 13	14	28.5	10	0.012
	R3/8	3121 08 17	17	28.5	10	0.015
10	R1/4	3121 10 13	15	36	15.5	0.012
	R3/8	3121 10 17	17	36	15.5	0.017
	R1/2	3121 10 21	21	36	15.5	0.028
12	R3/8	3121 12 17	17	36.5	12	0.018
	R1/2	3121 12 21	21	36.5	12	0.028
14	R1/2	3121 14 21	21	41	13.5	0.042

Pre-coated thread

3121 Stud Standpipe, Male NPT Thread



Technical polymer, nickel-plated brass




ØD	C		F	H	H1	kg
4	NPT1/8	3121 04 11	11	25.9	14.5	0.007
	NPT1/4	3121 04 14	14	26.4	15	0.017
8	NPT1/8	3121 08 11	11	29.5	10.9	0.008
	NPT1/4	3121 08 14	14	28.4	9.9	0.014

Pre-coated thread
5/32" (4 mm) and 5/16" (8 mm) are also available

3121 Stud Standpipe, Male NPT Thread — Inch



Technical polymer, nickel-plated brass



ØD	C		F	H	H1	kg
1/4	NPT1/8	3121 56 11	11	30	15.5	0.001
	NPT1/4	3121 56 14	14	28.4	14.5	0.001
3/8	NPT1/8	3121 60 11	15	44.4	16.5	0.013
	NPT1/4	3121 60 14	15	36.1	17	0.014
	NPT3/8	3121 60 18	18	36.1	15.5	0.023
1/2	NPT3/8	3121 62 18	17	36.6	9.4	0.026
	NPT1/2	3121 62 22	21	37.1	9.9	0.046

Pre-coated thread
5/32" (4 mm) and 5/16" (8 mm) are also available

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark