
Stud Fittings

3129 Extended Stud Elbow, Male BSPT Thread



Technical polymer, nickel-plated brass, NBR



ØD	C		F	G	H	L	kg
4	R1/8	3129 04 10	10	8.5	23	19	0.008
	R1/4	3129 04 13	14	8.5	23.5	19	0.018
6	R1/8	3129 06 10	10	10.5	27	22.5	0.010
	R1/4	3129 06 13	14	10.5	27.5	22.5	0.020
8	R1/8	3129 08 10	13	13.5	34.5	29.5	0.018
	R1/4	3129 08 13	14	13.5	32.5	29.5	0.022
	R3/8	3129 08 17	17	13.5	33	29.5	0.032
10	R1/4	3129 10 13	15	16	39.5	34.5	0.031
	R3/8	3129 10 17	17	16	39.5	34.5	0.041
	R1/2	3129 10 21	21	16	39.5	34.5	0.060
12	R1/4	3129 12 13	19	19	45.5	40.5	0.035
	R3/8	3129 12 17	19	19	45.5	40.5	0.051
	R1/2	3129 12 21	21	19	45.5	40.5	0.065
14	R3/8	3129 14 17	21	22	51.5	46.5	0.064
	R1/2	3129 14 21	21	22	51.5	46.5	0.070

Pre-coated thread
The body swivels for positioning purposes.

Parker Legris offers the solution to enable many types of configuration options.

