
# Bulkhead Connector Fittings

## 3136 Bulkhead Connector, Female BSPP Thread



Nickel-plated brass, NBR




| ØD | C | | E | F1 | F2 | K max | L1 | L2 | ØT min | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | G1/8 | 3136 04 10 | 9.5 | 13 | 13 | 7 | 17 | 11.5 | 10.5 | 0.015 |
| | G1/4 | 3136 04 13 | 13.5 | 13 | 16 | 7 | 17 | 15.5 | 10.5 | 0.021 |
| 6 | G1/8 | 3136 06 10 | 9.5 | 15 | 15 | 8 | 19 | 10.5 | 12.5 | 0.020 |
| | G1/4 | 3136 06 13 | 13.5 | 15 | 17 | 7 | 19 | 15.5 | 12.5 | 0.027 |
| | G3/8 | 3136 06 17 | 12 | 15 | 22 | 8 | 19 | 16 | 12.5 | 0.041 |
| 8 | G1/8 | 3136 08 10 | 9.5 | 18 | 17 | 8 | 20.5 | 10.5 | 15.5 | 0.029 |
| | G1/4 | 3136 08 13 | 13.5 | 18 | 17 | 8 | 20.5 | 14.5 | 15.5 | 0.029 |
| 10 | G3/8 | 3136 10 17 | 14 | 22 | 22 | 8.5 | 23 | 16 | 18.5 | 0.051 |
| 12 | G3/8 | 3136 12 17 | 14 | 26 | 24 | 8.5 | 27 | 16 | 22.5 | 0.078 |
| | G1/2 | 3136 12 21 | 19.5 | 26 | 27 | 8.5 | 27 | 21.5 | 22.5 | 0.097 |
| 16 | G3/8 | 3136 16 17 | 12 | 29 | 29 | 10.5 | 30 | 15 | 27.5 | 0.125 |
| | G1/2 | 3136 16 21 | 15 | 29 | 29 | 10.5 | 30 | 19.5 | 27.5 | 0.126 |



Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark