
Stud Fittings

3148 Y Piece, Male BSPT Thread



Technical polymer, nickel-plated brass, NBR



ØD	C		F	H	K	L	N	kg
4	R1/8	3148 04 10	10	32.5	8.5	17.5	9	0.010
	R1/4	3148 04 13	14	33	8.5	17.5	9	0.019
6	R1/8	3148 06 10	10	39.5	10.5	21.5	11	0.011
	R1/4	3148 06 13	14	40	10.5	21.5	11	0.021
8	R1/8	3148 08 10	13	56.5	13.5	28	14.5	0.020
	R1/4	3148 08 13	14	55.5	13.5	28	14.5	0.025
	R3/8	3148 08 17	16	48.5	13.5	28	14.5	0.034
10	R1/4	3148 10 13	14	60	19	39	20	0.033
	R3/8	3148 10 17	16	60.5	19	39	20	0.042
	R1/2	3148 10 21	24	61	19	39	20	0.062
12	R3/8	3148 12 17	19	66	19	39	20	0.054
	R1/2	3148 12 21	21	66	19	39	20	0.059

Pre-coated thread
The body swivels for positioning purposes.

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark