
Self-Sealing and Oscillating Fittings

3189 Oscillating Elbow, Male BSPP and Metric Thread



Technical polymer, nickel-plated brass, NBR



ØD	C		E	F	G	H	L	kg
4	M5x0.8	3189 04 19	3	12	11	24.5	17.5	0.012
	G1/8	3189 04 10	5	13	11	23	17.5	0.013
6	M5x0.8	3189 06 19	3	12	14	27.5	20.5	0.017
	G1/8	3189 06 10	5	14	14	27	20.5	0.019
	G1/4	3189 06 13	5.5	16	14	25.5	20.5	0.023
8	G1/8	3189 08 10	5	17	16	33.5	23.5	0.034
	G1/4	3189 08 13	5.5	17	16	31	23.5	0.034
	G3/8	3189 08 17	5.5	20	16	29.5	23.5	0.042
10	G1/4	3189 10 13	5.5	19	19.5	39	29	0.058
	G3/8	3189 10 17	5.5	20	19.5	37	29	0.050
12	G1/4	3189 12 13	5.5	21	22	46.5	33.5	0.074
	G3/8	3189 12 17	5.5	21	22	45.5	33.5	0.072

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark