
Stud Fittings

3192 Stud Elbow, Female BSPP Thread



Technical polymer, nickel-plated brass, NBR



ØD	C		E	F	G	H	L	kg
4	G1/8	3192 04 10	8.5	13	8.5	23	14	0.010
	G1/4	3192 04 13	11.5	16	8.5	27	14	0.017
6	G1/8	3192 06 10	8.5	13	10.5	25	16	0.010
	G1/4	3192 06 13	11.5	16	10.5	29	16	0.017
8	G1/8	3192 08 10	8.5	13	13.5	28	23	0.012
	G1/4	3192 08 13	11.5	16	13.5	32	23	0.020
	G3/8	3192 08 17	12	19	13.5	33	23	0.026
10	G1/4	3192 10 13	11	16	16	34.5	26.5	0.020
	G3/8	3192 10 17	12	19	16	35	26.5	0.025
	G1/2	3192 10 21	16	24	16	41	26.5	0.049
12	G1/4	3192 12 13	11	16	19	38	30.5	0.023
	G3/8	3192 12 17	12	19	19	38.5	30.5	0.027
	G1/2	3192 12 21	16	24	19	43.5	30.5	0.050

The body swivels for positioning purposes.

Parker Legris offers the solution to enable many types of configuration options.

