
Stud Fittings

3193 Stud Run Tee, Male BSPP and Metric Thread



Technical polymer, nickel-plated brass, NBR



ØD	C		E	F	G	H	H1	L	kg
4	M5x0.8	3193 04 19	3.5	8	8.5	26	11.5	14.5	0.003
	G1/8	3193 04 10	5	13	8.5	23	8.5	14.5	0.006
	G1/4	3193 04 13	5.5	16	8.5	23	8.5	14.5	0.011
6	M5x0.8	3193 06 19	3.5	8	10.5	29.5	12.5	17.5	0.004
	G1/8	3193 06 10	5	13	10.5	27	10	17.5	0.007
	G1/4	3193 06 13	5.5	16	10.5	27	10	17.5	0.012
8	G1/8	3193 08 10	4.5	13	13.5	36.5	14	23	0.011
	G1/4	3193 08 13	5.5	16	13.5	34.5	12	23	0.014
	G3/8	3193 08 17	5.5	20	13.5	34.5	12	23	0.019
10	G1/4	3193 10 13	5.5	16	16	42	15.5	26.5	0.017
	G3/8	3193 10 17	5.5	20	16	40.5	14	26.5	0.020
	G1/2	3193 10 21	7.5	24	16	40.5	14	26.5	0.029
12	G1/4	3193 12 13	5.5	16	19	48	17	31	0.021
	G3/8	3193 12 17	5.5	20	19	46.5	15.5	31	0.024
	G1/2	3193 12 21	7	24	19	46.5	15.5	31	0.038
14	G3/8	3193 14 17	5.5	20	22	56.5	21.5	35.5	0.107
	G1/2	3193 14 21	7	24	22	51	16	35.5	0.120
16	G3/8	3193 16 17	7.5	27	27	79.5	41	38.5	0.121
	G1/2	3193 16 21	9	27	27	79.5	41	38.5	0.117

The body swivels for positioning purposes.

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark