
Stud Fittings

3198 Stud Branch Tee, Male BSPP and Metric Thread



Technical polymer, nickel-plated brass, NBR



ØD	C		E	F	G	H	L/2	kg
4	M5x0.8	3198 04 19	3.5	8	8.5	17.5	14	0.003
	G1/8	3198 04 10	5	13	8.5	15	14	0.006
	G1/4	3198 04 13	5.5	16	8.5	15	14	0.011
6	M5x0.8	3198 06 19	3.5	8	10.5	19.5	16	0.004
	G1/8	3198 06 10	5	13	10.5	17	16	0.007
	G1/4	3198 06 13	5.5	16	10.5	17	16	0.012
8	G1/8	3198 08 10	4.5	13	13.5	23.5	23	0.011
	G1/4	3198 08 13	5.5	16	13.5	21.5	23	0.014
	G3/8	3198 08 17	5.5	20	13.5	21.5	23	0.019
10	G1/4	3198 10 13	5.5	16	16	26	26.5	0.017
	G3/8	3198 10 17	5.5	20	16	24	26.5	0.020
	G1/2	3198 10 21	7.5	24	16	24	26.5	0.029
12	G1/4	3198 12 13	5.5	16	19	29	31	0.021
	G3/8	3198 12 17	5.5	20	19	27	31	0.024
	G1/2	3198 12 21	7	24	19	27	31	0.033
14	G3/8	3198 14 17	5.5	20	22	32.5	35.5	0.036
	G1/2	3198 14 21	7	24	22	27	35.5	0.036
16	G3/8	3198 16 17	7.5	27	27	54.5	38.5	0.121
	G1/2	3198 16 21	9	27	27	54.5	38.5	0.117

The body swivels for positioning purposes.