
Stud Fittings

3199 Stud Elbow, Male BSPP and Metric Thread



Technical polymer, nickel-plated brass, NBR



ØD	C		E	F	G	H	L	kg
3	M3x0.5	3199 03 09*	2.5	8	8.5	15	14.5	0.003
	M5x0.8	3199 03 19	3.5	8	8.5	13.5	14.5	0.003
4	M3x0.5	3199 04 09*	2.5	8	8.5	15	14.5	0.002
	M5x0.8	3199 04 19	3.5	8	8.5	13.5	14	0.002
	M7x1	3199 04 55	4.5	10	8.5	15	14	0.005
	G1/8	3199 04 10	5	13	8.5	13	14	0.006
	G1/4	3199 04 13	5.5	16	8.5	13	14	0.011
6	M5x0.8	3199 06 19	3.5	8	10.5	15.5	16	0.003
	M7x1	3199 06 55	4.5	10	10.5	17.5	16	0.006
	M10x1	3199 06 60	5	13	10.5	15	14	0.006
	M12x1.5	3199 06 67	5.5	15	10.5	15	16	0.009
	G1/8	3199 06 10	5	13	10.5	15	16	0.006
	G1/4	3199 06 13	5.5	16	10.5	15	16	0.011
	G3/8	3199 06 17	5.5	20	10.5	15.5	16	0.022
	G1/2	3199 06 21	7	24	10.5	16	16	0.027
8	M10x1	3199 08 60	5	13	13.5	20.5	23	0.009
	M12x1.5	3199 08 67	5.5	15	13.5	19.5	23	0.009
	G1/8	3199 08 10	4.5	13	13.5	20.5	23	0.009
	G1/4	3199 08 13	5.5	16	13.5	18.5	23	0.012
	G3/8	3199 08 17	5.5	20	13.5	18.5	23	0.017
	G1/2	3199 08 21	7	24	13.5	19	23	0.027
10	G1/4	3199 10 13	5.5	16	16	23.5	26.5	0.014
	G3/8	3199 10 17	5.5	20	16	22	26.5	0.017
	G1/2	3199 10 21	7.5	24	16	22	26.5	0.026
12	G1/4	3199 12 13	5.5	16	19	26.5	31	0.016
	G3/8	3199 12 17	5.5	20	19	25	31	0.019
	G1/2	3199 12 21	7	24	19	25	31	0.029
14	G3/8	3199 14 17	5.5	20	22	32.5	35.5	0.029
	G1/2	3199 14 21	7	24	22	27	35.5	0.028
16	G3/8	3199 16 17	7.5	27	27	54.5	39	0.101
	G1/2	3199 16 21	9	27	27	54.5	39	0.097

The body swivels for positioning purposes.
*Bi-material seal

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark