
# Stud Fittings

## 3803/3903 Stud Run Tee, Male BSPT Thread



Stainless steel 316L, FKM





| ØD | C | | | F | G | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | R1/8 | 3803 04 10 | 3903 04 10 | 10 | 10 | 19 | 17 | 22 | 0.020 |
| 6 | R1/8 | 3803 06 10 | 3903 06 10 | 13 | 12 | 22 | 20 | 26.5 | 0.038 |
| | R1/4 | 3803 06 13 | 3903 06 13 | 14 | 15 | 22 | 20 | 27 | 0.035 |
| 8 | R1/8 | 3803 08 10 | 3903 08 10 | 14 | 15 | 24 | 23 | 31 | 0.050 |
| | R1/4 | 3803 08 13 | 3903 08 13 | 14 | 15 | 24 | 23 | 31 | 0.055 |
| 10 | R1/4 | 3803 10 13 | 3903 10 13 | 19 | 17.5 | 30 | 29 | 38 | 0.070 |
| | R3/8 | 3803 10 17 | 3903 10 17 | 19 | 17.5 | 30 | 29 | 38 | 0.084 |

The body swivels for positioning purposes.

## 3803 Stud Run Tee, Male NPT Thread



Stainless steel 316L, FKM




| ØD | C | | F | G | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | NPT1/8 | 3803 04 11 | 11 | 10 | 21 | 19 | 25 | 0.020 |
| 6 | NPT1/8 | 3803 06 11 | 13 | 12 | 24 | 21 | 27 | 0.031 |
| | NPT1/4 | 3803 06 14 | 14 | 12 | 24 | 21 | 27.5 | 0.037 |
| 8 | NPT1/8 | 3803 08 11 | 14 | 15 | 26.5 | 24 | 30.5 | 0.050 |
| | NPT1/4 | 3803 08 14 | 14 | 15 | 26.5 | 24 | 30.5 | 0.048 |
| 10 | NPT1/4 | 3803 10 14 | 19 | 17.5 | 31 | 29.5 | 37.5 | 0.084 |

The body swivels for positioning purposes.

These models enable compact connection for elbow outlets, thus allowing space saving.