
Stud Fittings

3889/3989 Compact Stud Elbow, Male BSPT Thread



Stainless steel 316L, FKM




ØD	C			F	G	H	L	kg
4	R1/8	3889 04 10	3989 04 10	13	10	18	17	0.018
	R1/4	3889 04 13	3989 04 13	17	10	19.5	16.5	0.025
6	R1/8	3889 06 10	3989 06 10	13	12	21.5	20.5	0.026
	R1/4	3889 06 13	3989 06 13	14	12	21.5	20.5	0.032
8	R1/8	3889 08 10	3989 08 10	14	15	24	22	0.036
	R1/4	3889 08 13	3989 08 13	14	15	24	22	0.041
10	R1/4	3889 10 13	3989 10 13	17	17.5	28.5	27.5	0.057
	R3/8	3889 10 17	3989 10 17	19	17.5	28.5	27.5	0.062
12	R1/4	3889 12 13	3989 12 13	22	20	33.5	30	0.086
	R3/8	3889 12 17	3989 12 17	22	20	33.5	30	0.088
	R1/2	3889 12 21	3989 12 21	22	20	33.5	33	0.095

The body swivels for positioning purposes.
Max. 20 bar

3889 Compact Stud Elbow, Male NPT Thread



Stainless steel 316L, FKM




ØD	C		F	G	H	L	kg
4	NPT1/8	3889 04 11	13	10	17.5	19	0.019
6	NPT1/8	3889 06 11	13	12.5	20	22.5	0.020
	NPT1/4	3889 06 14	14	12.5	20	22.5	0.033
8	NPT1/8	3889 08 11	13	15	25	24	0.037
	NPT1/4	3889 08 14	14	15	24	24	0.037
10	NPT1/4	3889 10 14	17	17.5	27.5	27.5	0.058
	NPT3/8	3889 10 18	19	17.5	28.5	26.5	0.067
12	NPT1/4	3889 12 14	22	20	31.5	32.5	0.070
	NPT3/8	3889 12 18	22	20	32.5	32.5	0.087
	NPT1/2	3889 12 22	22	20	27.5	32.5	0.072

The body swivels for positioning purposes.
Max. 20 bar

3889 Compact Stud Elbow, Male NPT Thread — Inch



Stainless steel 316L, FKM



ØD	C		F	G	H	L	kg
3/16	NPT1/8	3889 55 11	10	9.9	20.6	19.6	0.019
	NPT1/4	3889 55 14	14	9.9	20.6	19.6	0.022
1/4	NPT1/8	3889 56 11	13	11.9	21.6	23.1	0.026
	NPT1/4	3889 56 14	14	11.9	21.6	23.1	0.031
3/8	NPT1/4	3889 60 14	17	17.5	28.4	30.5	0.059
	NPT3/8	3889 60 18	19	17.5	28.4	30.5	0.062
1/2	NPT1/4	3889 62 14	22	20.1	34	33	0.086
	NPT3/8	3889 62 18	22	20.1	34	33	0.088
	NPT1/2	3889 62 22	22	20.1	27.2	33	0.091

The body swivels for positioning purposes; 5/32" (4 mm) and 5/16" (8 mm) also available.
Max. 20 bar