
BMTX Nut

Triple-Lok® 37° Flare end nut
SAE 070110



Tube O.D. mm	Tube O.D. in.	Thread UN/UNF-2B T6	C mm	D mm	L mm	Weight (steel) g/1 piece	Triple-Lok® Steel	Triple-Lok® Stainless Steel
6	1/4	7/16-20	14	8	15.5	11	**4BMTXS**	**4BMTXSS**
8	5/16	1/2-20	17	10	17	14	**5BMTXS**	**5BMTXSS**
10	3/8	9/16-18	19	11	18	18	**6BMTXS**	**6BMTXSS**
12	1/2	3/4-16	22	14.5	21	29	**8BMTXS**	**8BMTXSS**
14, 15, 16	5/8	7/8-14	27	18	24.5	42	**10BMTXS**	**10BMTXSS**
18, 20	3/4	1 1/16-12	32	22	26	73	**12BMTXS**	**12BMTXSS**
25	1	1 5/16-12	41	28	28	104	**16BMTXS**	**16BMTXSS**
28, 30, 32	1 1/4	1 5/8-12	50	34	33	240	**20BMTXS**	**20BMTXSS**
35, 38	1 1/2	1 7/8-12	60	41	38	325	**24BMTXS**	**24BMTXSS**
42		2 1/4-12	65	48	40	437	**28BMTXS**	**28BMTXSS**

Order codes shown are part of our current manufacturing programme.
Do not create drawings from these dimensions, they are subject to change and ISO manufacturing allowances.

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark