
R3MX Male stud run tee

Triple-Lok® 37° Flare ends / Male BSPT thread (ISO 7)



Tube O.D. mm	Tube O.D. in.	Thread BSPT T3	Thread UN/UNF-2A T	D mm	D2 mm	M mm	N mm	Y mm	Weight (steel) g/1 piece	Triple-Lok® Steel	Triple-Lok® Stainless Steel	PN (bar) S	PN (bar) SS
6	1/4	1/8-28	7/16-20	4.4	5	23	20	11	30	**4R3MXS**	**4R3MXSS**	315	315
8	5/16	1/8-28	1/2-20	6	5	24	20	13	36	**5R3MXS**	**5R3MXSS**	315	315
10	3/8	1/4-19	9/16-18	7.5	7	27	28	14	55	**6R3MXS**	**6R3MXSS**	315	315
12	1/2	3/8-19	3/4-16	9.9	10	32	31	19	107	**8R3MXS**	**8R3MXSS**	315	315
14, 15,16	5/8	1/2-14	7/8-14	12.3	13.5	37	37	22	170	**10R3MXS**	**10R3MXSS**	315	315

Order codes shown are part of our current manufacturing programme.

Imperial and metric parts may vary in hexagon dimensions.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

Do not create drawings from these dimensions, they are subject to change and ISO manufacturing allowances.

K

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark