
WNTX 45° Bulkhead union elbow

Triple-Lok® 37° Flare ends
SAE 070801 MS51509



Tube O.D. mm	Tube O.D. in.	Thread UN/UNF-2A T	C2 mm	D mm	I2 mm	M2 mm	M9 mm	Y mm	Weight (steel) g/1 piece	Triple-Lok® Steel	Triple-Lok® Stainless Steel	PN (bar) S	PN (bar) SS
6	1/4	7/16-20	17.5	4.4	26	18	39	11	32	**4 WNTX-WLN-S**	**4 WNTX-WLN-SS**	500	350
8	5/16	1/2-20	19	6	26	20	42	14	41	**5 WNTX-WLN-S**		420	—
10	3/8	9/16-18	20.5	7.5	28	21	42	14	48	**6 WNTX-WLN-S**	**6 WNTX-WLN-SS**	420	350
12	1/2	3/4-16	25.5	9.9	32	33	62	19	105	**8 WNTX-WLN-S**	**8 WNTX-WLN-SS**	420	350
14, 15,16	5/8	7/8-14	28.5	12.3	35	28	55	22	152	**10 WNTX-WLN-S**	**10 WNTX-WLN-SS**	350	350
18, 20	3/4	1 1/16-12	35	15.5	40	33	62	27	245	**12 WNTX-WLN-S**	**12 WNTX-WLN-SS**	350	350
22, 25	1	1 5/16-12	41	21.5	40	37	65	33	355	**16 WNTX-WLN-S**	**16 WNTX-WLN-SS**	280	280
28, 30, 32	1 1/4	1 5/8-12	47.6	27.4	41	40	67	41	465	**20 WNTX-WLN-S**		280	—

K

Order codes shown are part of our current manufacturing programme.

Imperial and metric parts may vary in hexagon dimensions.

For the version without the locknut remove “WLN” (e.g. 16 WNTX)

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

Do not create drawings from these dimensions, they are subject to change and ISO manufacturing allowances.

Maximum bulkhead wallthickness

Size	Tube O.D. inch	Tube O.D. metric	Straight bulkhead union Max. thickness mm	Shape bulkhead union Max. thickness mm
4	1/4	6	8.4	5.3
5	5/16	8	8.4	5.3
6	3/8	10	10.7	7.1
8	1/2	12	11.2	8.4
10	5/8	14–16	10.9	8.1
12	3/4	18–20	11.2	8.6
14	7/8		10.4	7.9
16	1	22–25	9.9	7.4
20	1 1/4	28–32	10.2	7.4
24	1 1/2	35–38	7.1	—
32	2		7.1	—

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark