
06 Female JIC 37° – Swivel Straight

ISO12151-5-SWS – DKJ





Part Number	Hose I.D.				Thread	A	B	H	W
	DN	Inch	Size	mm	UNF	mm	mm	mm	mm
10677-8-8	12	1/2	-8	12.7	3/4x16	71	37	22	22
10677-10-8	12	1/2	-8	12.7	7/8x14	74	39	22	27
10677-12-8	12	1/2	-8	12.7	1 1/16x12	80	46	30	32
10677-10-10	16	5/8	-10	15.9	7/8x14	81	42	24	27
10677-12-10	16	5/8	-10	15.9	1 1/16x12	84	45	30	32
10677-10-12	19	3/4	-12	19.1	7/8x14	92	46	30	27
10677-12-12	19	3/4	-12	19.1	1 1/16x12	94	48	30	32
10677-14-12	19	3/4	-12	19.1	1 3/16x12	99	53	36	36
10677-16-12	19	3/4	-12	19.1	1 5/16x12	99	53	36	41
10677-12-16	25	1	-16	25.4	1 1/16x12	102	48	36	32
10677-16-16	25	1	-16	25.4	1 5/16x12	106	52	36	41
10677-20-16	25	1	-16	25.4	1 5/8x12	109	55	41	50
10677-16-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 5/16x12	120	57	46	41
10677-20-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 5/8 12	124	60	46	50
10677-24-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 7/8x12	108	44	50	60
10677-24-24	38	1 1/2	-24	38.1	1 7/8x12	136	69	50	60
10677-32-32	51	2	-32	50.8	2 1/2x12	160	83	65	75

All sizes of 10677 fittings are rated at 35,0 MPa working pressure.

Approved **fitting series** for **hose types**, depending on size:

77 | 387 | 387ST | 387TC | 487 | 487ST | 487TC | 787 | 787TC | 787ST | 797 | 797TC | 797ST | 797RH | SX42

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark