

0C

Female Metric 24° – Swivel Heavy Series with O–Ring 45° Elbow

ISO 12151-2 – SWE -S – DKOS 45°





Part Number	Hose I.D.				Thread	Tube O.D.	A	B	E	W
	DN	Inch	Size	mm	metric	mm	mm	mm	mm	mm
10C70-12-6	10	3/8	-6	9.5	M20x1.5	12	69	40	20	24
10C70-14-6	10	3/8	-6	9.5	M22x1.5	14	76	46	20	27
10C70-16-8	12	1/2	-8	12.7	M24x1.5	16	83	48	24	30
10C70-16-10	16	5/8	-10	15.9	M24x1.5	16	88	49	22	30
10C70-20-10	16	5/8	-10	15.9	M30x2	20	91	52	25	36
10C70-25-10	16	5/8	-10	15.9	M36x2	25	92	56	27	46
10C70-20-12	19	3/4	-12	19.1	M30x2	20	99	60	28	36
10C70-25-12	19	3/4	-12	19.1	M36x2	25	100	61	29	46
10C70-25-16	25	1	-16	25.4	M36x2	25	123	76	33	46
10C70-30-16	25	1	-16	25.4	M42x2	30	126	79	36	50

Fittings with standard O-ring seals can be used for temperatures from -40 °C up to +105 °C.
O-rings see section Eb. Special O-rings are available on request.

Approved **fitting series** for **hose types**, depending on size:

70 371LT | 372 | 372RH | 372TC | 701 | 701 TC | F42-8 | SX35

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark