

0C

Female Metric 24° – Swivel Heavy Series with O-Ring 45° Elbow

ISO 12151-2 – SWE -S – DKOS 45°





Part Number	Hose I.D.				Thread	Tube O.D.	A	B	E	W
	DN	Inch	Size	mm	metric	mm	mm	mm	mm	mm
10C73-20-12	19	3/4	-12	19.1	M30x2	20	113	65	30	36
10C73-25-12	19	3/4	-12	19.1	M36x2	25	112	64	29	46
10C73-25-12SW41	19	3/4	-12	19.1	M36x2	25	112	64	29	41
10C73-25-16	25	1	-16	25.4	M36x2	25	128	78	33	46
10C73-30-16	25	1	-16	25.4	M42x2	30	137	128	33	50
10C73-25-20	31	1 1/4	-20	31.8	M36x2	25	150	86	33	46
10C73-30-20	31	1 1/4	-20	31.8	M42x2	30	155	91	34	50
10C73-38-20	31	1 1/4	-20	31.8	M52x2	38	161	97	37	60
10C73-38-24	38	1 1/2	-24	38.1	M52x2	38	182	120	49	60

Fittings with standard O-ring seals can be used for temperatures from -40 °C up to +105 °C.
O-rings see section Eb. Special O-rings are available on request.

Approved **fitting series** for **hose types**:

73	731 | 731TC | SX35 | SX42

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark