

15 ISO 6162-1-Flange Straight

ISO 12151-3-S-L – SFL
(21.0 MPa/ 3000 psi)





Part Number		Hose I.D.				Flange	A	B	F
46 series	48 series	DN	Inch	Size	mm	Inch	mm	mm	mm
11546-8-8	11548-8-8	12	1/2	-8	12.7	1/2	74	50	30
11546-12-8	11548-12-8	12	1/2	-8	12.7	3/4	51	27	38
11546-12-10	11548-12-10	16	5/8	-10	15.9	3/4	55	30	38
11546-12-12	11548-12-12	19	3/4	-12	19.1	3/4	81	55	38
11546-16-12	11548-16-12	19	3/4	-12	19.1	1	56	30	45
11546-20-12	11548-20-12	19	3/4	-12	19.1	1 1/4	77	51	51
11546-16-16	11548-16-16	25	1	-16	25.4	1	84	54	45
11546-20-16	11548-20-16	25	1	-16	25.4	1 1/4	65	35	51
11546-24-16	11548-24-16	25	1	-16	25.4	1 1/2	97	67	60
	11548-16-20	31	1 1/4	-20	31.8	1	111	64	45
11546-20-20		31	1 1/4	-20	31.8	1 1/4	114	76	51
	11548-20-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 1/4	119	72	51
11546-24-20		31	1 1/4	-20	31.8	1 1/2	72	35	60
	11548-24-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 1/2	82	35	60
	11548-32-20	31	1 1/4	-20	31.8	2	123	76	71
	11548-24-24	38	1 1/2	-24	38.1	1 1/2	117	79	60
	11548-32-24	38	1 1/2	-24	38.1	2	80	42	71
	11548-24-32	51	2	-32	50.8	1 1/2	129	81	60
	11548-32-32	51	2	-32	50.8	2	127	79	71

To select corresponding half-flange and O-ring see section Eb.

Approved **fitting series** for **hose types**, depending on size: Also available in stainless steel. Details can be found in CAT 4400.1/UK

46 or **48** | 441 | 441RH | 461LT | 462 | 462ST | 462CLF | 462TC | 462ST | 629PU | 692PU Twin

46 | 463 | 492 | 492ST | 492TC | 692 | 692Twin | 692TC | BCH1

48 | 301SN | 301TC | 304 | 387 | 387ST | 387TC | 421RH | 421SN | 426 | 436 | 441RH | 462PU | 462PU Twin | BCH2 | HT2 | ...

471TC | 477 | 477ST | 477TC | 477RH | 487 | 487ST | 487TC | 493 | 787 | 787TC | 787ST | 797 | 797TC | 797ST | 811 | 881

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark