

15/4A ISO 6162-1-Flange Straight

ISO 12151-3-S-L – SFL
(35.0 MPa/ 5000 psi)





Part Number	Hose I.D.				Flange	A	B	F
	DN	Inch	Size	mm	Inch	mm	mm	mm
11573-12-12	19	3/4	-12	19.1	3/4	110	62	38
11573-16-12	19	3/4	-12	19.1	1	110	62	45
11573-12-16	25	1	-16	25.4	3/4	117	67	38
11573-16-16	25	1	-16	25.4	1	117	67	45
14A73-20-16	25	1	-16	25.4	1 1/4	85	34	51
11573-16-20	31	1 1/4	-20	31.8	1	133	69	45
14A73-20-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 1/4	141	77	51
14A73-24-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 1/2	104	40	60
14A73-20-24	38	1 1/2	-24	38.1	1 1/4	142	80	51
14A73-24-24	38	1 1/2	-24	38.1	1 1/2	166	103	60
14A73-32-24	38	1 1/2	-24	38.1	2	113	50	71
14A73-24-32	51	2	-32	50.8	1 1/2	156	84	60
14A73-32-32	51	2	-32	50.8	2	220	148	71

SAE flange halves see in section Eb.

Fittings with standard O-ring seals can be used for temperatures from -40 °C up to +105 °C.
O-rings see section Eb. Special O-rings are available on request.

Approved **fitting series** for **hose types**:

73 | 731 | 731TC | SX35 | SX42

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark