

19/4N ISO 6162-1-Flange 90° Elbow

ISO 12151-3-E-L – SFL 90°
(35.0 MPa/ 5000 psi)





Part Number	Hose I.D.				Flange	A	B	E	F
	DN	Inch	Size	mm	Inch	mm	mm	mm	mm
11973-12-12	19	3/4	-12	19.1	3/4	109	61	58	38
11973-16-12	19	3/4	-12	19.1	1	102	54	58	45
11973-12-16	25	1	-16	25.4	3/4	121	70	70	38
11973-16-16	25	1	-16	25.4	1	118	67	70	45
14N73-20-16	25	1	-16	25.4	1 1/4	128	78	68	51
14N73-24-16	25	1	-16	25.4	1 1/2	132	81	70	60
11973-16-20	31	1 1/4	-20	31.8	1	133	69	70	44
14N73-20-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 1/4	155	91	90	51
14N73-24-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 1/2	155	91	90	60
14N73-24-24	38	1 1/2	-24	38.1	1 1/2	166	103	93	60
14N73-32-24	38	1 1/2	-24	38.1	2	166	103	92	71
14N73-32-32	51	2	-32	50.8	2	220	148	133	71

SAE flange halves see in section Eb.

Fittings with standard O-ring seals can be used for temperatures from -40 °C up to +105 °C.
O-rings see section Eb. Special O-rings are available on request.

Approved **fitting series** for **hose types**:

73 | 731 | 731TC | SX35 | SX42

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark