

1C Female Metric 24° – Swivel Heavy Series with O-Ring 90° Elbow

ISO 12151-2-SWE-S – DKOS 90°





Part Number	Hose I.D.				Thread	Tube O.D.	A	B	E	W
	DN	Inch	Size	mm	metric	mm	mm	mm	mm	mm
11C70-8-6	10	3/8	-6	9.5	M16x1.5	8	67	38	37	19
11C70-12-6	10	3/8	-6	9.5	M20x1.5	12	67	38	37	24
11C70-14-6	10	3/8	-6	9.5	M22x1.5	14	64	35	37	27
11C70-16-8	12	1/2	-8	12.7	M24x1.5	16	72	37	45	30
11C70-20-8	12	1/2	-8	12.7	M30x2	20	75	40	46	36
11C70-16-10	16	5/8	-10	15.9	M24x1.5	16	79	40	45	30
11C70-20-10	16	5/8	-10	15.9	M30x2	20	79	40	48	36
11C70-25-10	16	5/8	-10	15.9	M36x2	25	85	46	52	46
11C70-20-12	19	3/4	-12	19.1	M30x2	20	89	50	58	36
11C70-25-12	19	3/4	-12	19.1	M36x2	25	89	49	59	46
11C70-30-12	19	3/4	-12	19.1	M42x2	30	89	50	60	50
11C70-25-16	25	1	-16	25.4	M36x2	25	109	64	69	46
11C70-30-16	25	1	-16	25.4	M42x2	30	115	68	76	50

Fittings with standard O-ring seals can be used for temperatures from -40 °C up to +105 °C.
O-rings see section Eb. Special O-rings are available on request.

Approved **fitting series** for **hose types**, depending on size:

70 | 371LT | 372 | 372RH | 372TC | 701 | 701 TC | F42-8 | SX35

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark