

6A ISO 6162-2-Flange Straight

ISO 12151-3-S-S – SFS
(42.0 MPa/ 6000 psi)





Part Number		Hose I.D.				Flange	A	B	F
46 series	48 series	DN	Inch	Size	mm	Inch	mm	mm	mm
16A46-8-8	16A48-8-8	12	1/2	-8	12.7	1/2	75	51	32
	16A48-12-10	16	5/8	-10	15.9	3/4	60	35	41
16A46-12-12	16A48-12-12	19	3/4	-12	19.1	3/4	96	70	41
16A46-12-16	16A48-12-16	25	1	-16	25.4	3/4	99	69	41
16A46-16-16	16A48-16-16	25	1	-16	25.4	1	111	81	48
16A46-20-20		31	1 1/4	-20	31.8	1 1/4	122	84	54
	16A48-20-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 1/4	130	83	54
	16A48-24-24	38	1 1/2	-24	38.1	1 1/2	139	101	64
	16A48-32-32	51	2	-32	50.8	2	172	124	79

To select corresponding half-flange and O-ring see section Eb.

Approved **fitting series** for **hose types**, depending on size:

Also available in stainless steel. Details can be found in CAT 4400.1/UK

46 or 48	441 | 441RH | 461LT | 462 | 462ST | 462CLF | 462TC | 462ST | 629PU | 692PU Twin
46	463 | 492 | 492ST | 492TC | 692 | 692Twin | 692TC | BCH1
48	301SN | 301TC | 304 | 387 | 387ST | 387TC | 421RH | 421SN | 426 | 436 | 441RH | 462PU | 462PU Twin | BCH2 | HT2 | ...
	471TC | 477 | 477ST | 477TC | 477RH | 487 | 487ST | 487TC | 493 | 787 | 787TC | 787ST | 797 | 797TC | 797ST | 811 | 881

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark