

6A ISO 6162-2-Flange Straight

ISO 12151-3-S-S – SFS
(42.0 MPa/ 6000 psi)





Part Number	Hose I.D.				Flange	A	B	F
	DN	Inch	Size	mm	Inch	mm	mm	mm
16A73-8-12	19	3/4	-12	19.1	1/2	123	75	32
16A73-12-12	19	3/4	-12	19.1	3/4	130	82	41
16A73-16-12	19	3/4	-12	19.1	1	135	87	48
16A73-20-12	19	3/4	-12	19.1	1 1/4	96	48	54
16A73-12-16	25	1	-16	25.4	3/4	124	73	41
16A73-16-16	25	1	-16	25.4	1	131	81	48
16A73-20-16	25	1	-16	25.4	1 1/4	142	91	54
16A73-16-20	31	1 1/4	-20	31.8	1	147	83	48
16A73-20-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 1/4	149	85	54
16A73-24-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 1/2	121	57	64
16A73-20-24	38	1 1/2	-24	38.1	1 1/4	158	96	54
16A73-24-24	38	1 1/2	-24	38.1	1 1/2	166	104	64
16A73-32-24	38	1 1/2	-24	38.1	2	129	66	79
16A73-32-32	51	2	-32	50.8	2	194	122	79

SAE flange halves see in section Eb.

Fittings with standard O-ring seals can be used for temperatures from -40 °C up to +105 °C.
O-rings see section Eb. Special O-rings are available on request.

Approved **fitting series** for **hose types**:

73 | 731 | 731TC | SX35 | SX42

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark