

6N

ISO 6162-2-Flange 90° Elbow

ISO 12151-3 – E-S – SFS 90°
(42.0 MPa/ 6000 psi)





Part Number	Hose I.D.				Flange	A	B	E	F
	DN	Inch	Size	mm	Inch	mm	mm	mm	mm
16N73-8-12	19	3/4	-12	19.1	1/2	92	44	58	32
16N73-12-12	19	3/4	-12	19.1	3/4	101	53	58	41
16N73-16-12	19	3/4	-12	19.1	1	111	63	58	48
16N73-20-12	19	3/4	-12	19.1	1 1/4	110	62	63	54
16N73-12-16	25	1	-16	25.4	3/4	109	58	70	41
16N73-16-16	25	1	-16	25.4	1	122	71	70	48
16N73-20-16	25	1	-16	25.4	1 1/4	122	71	70	54
16N73-16-20	31	1 1/4	-20	31.8	1	137	73	90	48
16N73-20-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 1/4	172	108	71	54
16N73-24-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 1/2	172	108	76	64
16N73-20-24	38	1 1/2	-24	38.1	1 1/4	152	90	104	54
16N73-24-24	38	1 1/2	-24	38.1	1 1/2	166	103	104	64
16N73-32-24	38	1 1/2	-24	38.1	2	166	103	104	79
16N73-24-32	51	2	-32	50.8	1 1/2	188	116	104	64
16N73-32-32	51	2	-32	50.8	2	229	157	138	79

SAE flange halves see in section Eb.

Fittings with standard O-ring seals can be used for temperatures from -40 °C up to +105 °C. O-rings see section Eb. Special O-rings are available on request.

Approved **fitting series** for **hose types**:

73	731	731TC	SX35	SX42

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark