

C9 Female Metric 24° – Swivel Heavy Series with O-Ring Straight

ISO 12151-2-SWS-S – DKOS





Part Number	Hose I.D.				Thread	Tube O.D.	A	B	W
	DN	Inch	Size	mm	metric	mm	mm	mm	mm
1C970-8-6	10	3/8	-6	9.5	M16x1.5	8	53	24	19
1C970-12-6	10	3/8	-6	9.5	M20x1.5	12	52	22	24
1C970-14-6	10	3/8	-6	9.5	M22x1.5	14	53	24	27
1C970-12-8	12	1/2	-8	12.7	M20x1.5	12	60	25	24
1C970-16-8	12	1/2	-8	12.7	M24x1.5	16	59	24	30
1C970-20-8	12	1/2	-8	12.7	M30x2	20	59	24	36
1C970-16-10	16	5/8	-10	15.9	M24x1.5	16	66	27	30
1C970-20-10	16	5/8	-10	15.9	M30x2	20	64	27	36
1C970-25-10	16	5/8	-10	15.9	M36x2	25	65	29	46
1C970-20-12	19	3/4	-12	19.1	M30x2	20	66	27	36
1C970-25-12	19	3/4	-12	19.1	M36x2	25	68	28	46
1C970-25-16	25	1	-16	25.4	M36x2	25	78	33	46
1C970-30-16	25	1	-16	25.4	M42x2	30	80	33	50

Fittings with standard O-ring seals can be used for temperatures from -40 °C up to +105 °C.
O-rings see section Eb. Special O-rings are available on request.

Approved **fitting series** for **hose types**, depending on size:

70 371LT | 372 | 372RH | 372TC | 701 | 701 TC | F42-8 | SX35

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark