

CF

Female Metric 24° Light Series with O-Ring Swivel – 90° Elbow

ISO 12151-2-SWE-L – DKOL 90°





Part Number	Hose I.D.				Thread	Tube O.D.	A	B	E	W
	DN	Inch	Size	mm	metric	mm	mm	mm	mm	mm
1CF70-10-6	10	3/8	-6	9.5	M16x1.5	10	67	38	38	19
1CF70-12-6	10	3/8	-6	9.5	M18x1.5	12	67	38	37	22
1CF70-15-8	12	1/2	-8	12.7	M22x1.5	15	73	39	44	27
1CF70-18-8	12	1/2	-8	12.7	M26x1.5	18	71	36	40	32
1CF70-15-10	16	5/8	-10	15.9	M22x1.5	15	79	42	50	27
1CF70-18-10	16	5/8	-10	15.9	M26x1.5	18	79	42	49	32
1CF70-18-12	19	3/4	-12	19.1	M26x1.5	18	89	49	56	32
1CF70-22-12	19	3/4	-12	19.1	M30x2	22	89	49	55	36
1CF70-28-16	25	1	-16	25.4	M36x2	28	114	68	78	41
1CF70-35-16	25	1	-16	25.4	M45x2	35	115	68	69	50

Fittings with standard O-ring seals can be used for temperatures from -40 °C up to +105 °C.
O-rings see section Eb. Special O-rings are available on request.

Approved **fitting series** for **hose types**, depending on size:

70 | 371LT | 372 | 372RH | 372TC | 701 | 701 TC | F42-8 | SX35

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark