

EC

BSP Swivel Female with O-Ring 90° Elbow (60° Cone)

BS 5200 – ISO 12151-6 – DKOR 90°





Part Number	Hose I.D.				Thread	A	B	E	W
	DN	Inch	Size	mm	BSP	mm	mm	mm	mm
1EC77-8-8	12	1/2	-8	12.7	1/2x14	76	41	40	27
1EC77-10-10	16	5/8	-10	15.9	5/8x14	92	53	44	30
1EC77-12-10	16	5/8	-10	15.9	3/4x14	92	53	47	32
1EC77-12-12	19	3/4	-12	19.1	3/4x14	108	62	55	32
1EC77-16-12	19	3/4	-12	19.1	1x11	108	62	59	41
1EC77-16-16	25	1	-16	25.4	1x11	131	77	72	41
1EC77-20-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 1/4x11	151	87	75	50
1EC77-24-24	38	1 1/2	-24	38.1	1 1/2	179	112	103	55
1EC77-32-32	51	2	-32	50.8	2	236	159	147	70

Fittings with standard O-ring seals can be used for temperatures from -40 °C up to +105 °C.
O-rings see section Eb. Special O-rings are available on request.

Approved **fitting series** for **hose types**, depending on size:

77 | 387 | 387ST | 387TC | 487 | 487ST | 487TC | 787 | 787TC | 787ST | 797 | 797TC | 797ST | 797RH | SX42

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark