

JM ORFS Male

ISO 12151-1-S – SAE J516





Part Number		Hose I.D.				Thread	A	B	H
46 series	48 series	DN	Inch	Size	mm	UNF	mm	mm	mm
1JM46-4-4		6	1/4	-4	6.4	9/16x18	46	22	17
	1JM48-4-4	6	1/4	-4	6.4	9/16x18	44	22	17
1JM46-6-4		6	1/4	-4	6.4	11/16x16	48	24	19
	1JM48-6-4	6	1/4	-4	6.4	11/16x16	46	24	19
1JM46-6-5	1JM48-6-5	8	5/16	-5	7.9	11/16x16	53	26	19
1JM46-6-6	1JM48-6-6	10	3/8	-6	9.5	11/16x16	47	24	19
1JM46-8-6	1JM48-8-6	10	3/8	-6	9.5	13/16x16	50	27	22
1JM46-8-8	1JM48-8-8	12	1/2	-8	12.7	13/16x16	51	27	22
1JM46-10-8	1JM48-10-8	12	1/2	-8	12.7	1x14	55	32	27
1JM46-10-10	1JM48-10-10	16	5/8	-10	15.9	1x14	57	32	27
1JM46-12-10	1JM48-12-10	16	5/8	-10	15.9	1 3/16x12	59	34	32
1JM46-12-12	1JM48-12-12	19	3/4	-12	19.1	1 3/16x12	61	35	32
1JM46-16-12	1JM48-16-12	19	3/4	-12	19.1	1 7/16x12	64	38	41
1JM46-16-16	1JM48-16-16	25	1	-16	25.4	1 7/16x12	67	37	41
1JM46-20-16	1JM48-20-16	25	1	-16	25.4	1 11/16x12	66	36	46
	1JM48-20-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 11/16x12	85	37	46

To select corresponding O-ring see section Eb.

Approved **fitting series** for **hose types**, depending on size: Also available in stainless steel. Details can be found in CAT 4400.1/UK

46 or 48	441 | 441RH | 461LT | 462 | 462ST | 462CLF | 462TC | 462ST | 629PU | 692PU Twin
46	463 | 492 | 492ST | 492TC | 692 | 692Twin | 692TC | BCH1
48	301SN | 301TC | 304 | 387 | 387ST | 387TC | 421RH | 421SN | 426 | 436 | 441RH | 462PU | 462PU Twin | BCH2 | HT2 | ...
	471TC | 477 | 477ST | 477TC | 477RH | 487 | 487ST | 487TC | 493 | 787 | 787TC | 787ST | 797 | 797TC | 797ST | 811 | 881

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark