

JS ORFS Swivel Female (Long)

ISO 12151-1-SWSB
SAE J516 – ORFS





Part Number		Hose I.D.				Thread	A	B	H	W
46 series	48 series	DN	Inch	Size	mm	UNF	mm	mm	mm	mm
1JS46-4-4		6	1/4	-4	6.4	9/16x18	53	29	14	17
	1JS48-4-4	6	1/4	-4	6.4	9/16x18	51	29	14	17
1JS46-6-4		6	1/4	-4	6.4	11/16x16	56	31	17	22
	1JS48-6-4	6	1/4	-4	6.4	11/16x16	54	31	17	22
1JS46-6-5	1JS48-6-5	8	5/16	-5	7.9	11/16x16	55	31	17	22
	1JS48-4-6	10	3/8	-6	9.5	9/16x18	53	31	14	17
1JS46-6-6	1JS48-6-6	10	3/8	-6	9.5	11/16x16	52	29	17	22
1JS46-8-6	1JS48-8-6	10	3/8	-6	9.5	13/16x16	58	35	19	24
1JS46-6-8	1JS48-6-8	12	1/2	-8	12.7	11/16x16	52	29	17	22
1JS46-8-8	1JS48-8-8	12	1/2	-8	12.7	13/16x16	57	33	22	24
1JS46-10-8	1JS48-10-8	12	1/2	-8	12.7	1x14	63	39	24	30
1JS46-10-10	1JS48-10-10	16	5/8	-10	15.9	1x14	65	39	24	30
1JS46-12-10	1JS48-12-10	16	5/8	-10	15.9	1 3/16x12	70	45	30	36
	1JS48-10-12	19	3/4	-12	19.1	1x14	65	39	24	30
1JS46-12-12	1JS48-12-12	19	3/4	-12	19.1	1 3/16x12	71	45	30	36
1JS46-16-12	1JS48-16-12	19	3/4	-12	19.1	1 7/16x12	73	47	36	41
1JS46-16-16	1JS48-16-16	25	1	-16	25.4	1 7/16x12	76	46	36	41
1JS46-20-20		31	1 1/4	-20	31.8	1 11/16x12	88	50	41	50
	1JS48-20-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 11/16x12	102	54	46	50
	1JS48-24-24	38	1 1/2	-24	38.1	2x12	99	62	50	60

Approved **fitting series** for **hose types**, depending on size: Also available in stainless steel. Details can be found in CAT 4400.1/UK

46 or 48	441 | 441RH | 461LT | 462 | 462ST | 462CLF | 462TC | 462ST | 629PU | 692PU Twin
46	463 | 492 | 492ST | 492TC | 692 | 692Twin | 692TC | BCH1
48	301SN | 301TC | 304 | 387 | 387ST | 387TC | 421RH | 421SN | 426 | 436 | 441RH | 462PU | 462PU Twin | BCH2 | HT2 | ...
	471TC | 477 | 477ST | 477TC | 477RH | 487 | 487ST | 487TC | 493 | 787 | 787TC | 787ST | 797 | 797TC | 797ST | 811 | 881

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark